

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-poe-reolink-rlc-1212a-p-11689.html>



Kamera IP PoE Reolink RLC-1212A

Cena	724,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPRLNKAM0066
Kod producenta	CIPRLNKAM0066
Kod EAN	6972489779460

Opis produktu

- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Układ: Tuba/kopułka
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Prąd: 1 A
- Szerokość produktu: 67 mm
- Waga produktu: 460 g
- Wysokość produktu: 67 mm
- Głębokość produktu: 187 mm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany głośnik: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 49°
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 93°
- Detekcja ruchu: Tak
- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
- Ilość diod oświetlenia: 2 / 1
- Formaty kompresji: H.265
- Transmisja wideo: Tak
- Ilość klatek: 20 fps

-
- Maksymalna rozdzielczość: 4512 x 2512
 - Suma megapikseli: 12 MP
 - Przesłona obiektywu: F/1.6
 - Liczba soczewek: 1
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
 - Długość ogniskowa: 4 mm