

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-poe-rlc-81pa-reolink-p-162838.html>



Kamera IP PoE RLC-81PA REOLINK

Cena	351,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0073
Kod producenta	RLC-81PA
Kod EAN	6975253987771
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Waga produktu:** 605 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 180°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Przystłona:** F1.6
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tuba/kopułka

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Waga produktu:** 605 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 180°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Przysłona:** F1.6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.