

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-11640.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena	1 121,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0546
Kod producenta	DS-2DE3A400BW-DE(T5)

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit
- Rodzaj zasilania: PoC, PoE
- Pobór mocy (max): 16 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie energii: 60 mA
- Waga produktu: 1,12 kg
- Szerokość produktu: 120 mm
- Głębokość produktu: 179,3 mm
- Średnica: 12 cm
- Wysokość produktu: 182 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Widok na żywo: Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 20 kan.
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wbudowane światło: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Zakres dynamiczny: 120 dB
- Obsługa języków: Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, LAT, Estoński, Słoweńska, Turecka, Rosyjski, Tajski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Niemiecki, Angielski, Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, Grecka, Portugalski, SER, koreańska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
- Liczba języków: 32
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Liczba kamer: 1

-
- Obsługiwane formaty audio: G.711 μ -law, PCM, G.711 A-law, MP2L2, G.726, AAC, G.722.1
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Porty RS-485: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Predefiniowana prędkość przechylenia: 50 °/s
 - Prędkość przesuwania: 60 °/s
 - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
 - Prędkość wstępna: 60 °/s
 - Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 350°
 - Szybkość pochylenia: 50 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 46.5°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 88.7°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 105°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 352 x 288, 1280 x 960
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.265+, H.264+, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Maski prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Długość ogniskowa: 4 mm
 - Maksymalna przesłona: 1