

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-162832.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena	1 171,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0770
Kod producenta	DS-2DE3A400BW-DE(T5)
Kod EAN	6931847160197
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** PoC, PoE
- **Zużycie energii:** 60 mA
- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 179,3 mm
- **Średnica:** 12 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 32
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Norweski, Czeska, Fiński, Węgierska, Estoński, Słoweńska, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Duński, Słowacki, Grecka, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Polski, LAT, Szwedzki, SER, Chińska

tradycyjna, Rumuński, Turecka, Rosyjski, Tajski, Japońska, Wietnamska, koreańska

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 A-law, G.726, PCM, MP2L2, G.711 μ-law, AAC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.5°
- **Szybkość pochylenia:** 50 °/s
- **Prędkość przesuwania:** 60 °/s
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 50 °/s
- **Prędkość wstępna:** 60 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88.7°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 352 x 288
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Długość ogniskowa:** 4 mm
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoC, PoE
- **Zużycie energii:** 60 mA
- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 179,3 mm
- **Średnica:** 12 cm

Ochrona:

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Inkrypcja HTTS:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 32
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Norweski, Czeska, Fiński, Węgierska, Estoński, Słoweńska, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Duński, Słowacki, Grecka, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Polski, LAT, Szwedzki, SER, Chińska tradycyjna, Rumuński, Turecka, Rosyjski, Tajska, Japońska, Wietnamska, koreańska
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 A-law, G.726, PCM, MP2L2, G.711 μ-law, AAC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty RS-485:** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.5°
 - **Szybkość pochylenia:** 50 °/s
 - **Prędkość przesuwania:** 60 °/s
 - **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 50 °/s
 - **Prędkość wstępna:** 60 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88.7°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 352 x 288
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 4 mm
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.