

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5225w-ae-t5-p-11644.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5225W-AE (T5)

Cena	2 303,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0567
Kod producenta	DS-2DE5225W-AE(T5)

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS
- Stopień ochrony IP: IP66
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemieniczny, PoE
- Pobór mocy (max): 20 W
- Wysokość produktu: 280 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Średnica: 22 cm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Kanały wejścia alarmu: 2
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 20 kan.
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- Tryby PTZ: 4 próbki, Automatyczne skanowanie
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- PTZ: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Zakres dynamiczny: 120 dB
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

-
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Zaprogramowane punkty: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Kodeki dźwiękowe: PCM, MP2L2, G.711, G.726, G.722.1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 57.6°
 - Szybkość migawki: 1 - 1/30000 s
 - Szybkość pochylenia: 150 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 34.4°
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 64.5°
 - Liczba ustawień (preset): 300
 - Auto zmiana: Tak
 - Prędkość wstępna: 300 °/s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Prędkość przesuwania: 250 °/s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Zoom optyczny: 25x
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Obserwuj odległość: 634,9 m
 - Określanie odległości: 160 m
 - Długość ogniskowa: 4.8 - 120 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Wykrywanie odległości: 1600 m
 - Średnica obiektywu: 1 mm
 - Rozpoznawanie odległości: 320 m
 - Cyfrowy zoom: 16x