

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5425iw-ae-t5-p-11618.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5425IW-AE (T5)

Cena	2 765,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0465
Kod producenta	DS-2DE5425IW-AE(T5)
Kod EAN	6931847140472

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Stopień ochrony IP: IP66
- Materiały: Metal
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemieniczny, PoE
- Pobór mocy (max): 24 W
- Średnica: 21 cm
- Wysokość produktu: 344,7 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Czujnik ruchu: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- Rozpoznawanie twarzy: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 20 kan.
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- PTZ: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Liczba kamer: 1
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711, G.726, G.722.1, PCM
- Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Szybkość migawki: 1/30000 s
- Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°

-
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 33 - 1.4°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 55 - 2.4°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 61.5 - 2.8°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 150 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
 - Nagrywanie wideo: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 1280 x 720, 2560 x 1440, 704 x 480, 352 x 288, 640 x 480, 1920 x 1080
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Transmisja wideo: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Zoom optyczny: 25x
 - Długość ogniskowa: 4.8 - 120 mm
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Przysłona: F1.6