

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7a232iw-aebt5-p-11761.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

Cena	3 802,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0543
Kod producenta	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
Kod EAN	6931847127114

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP66
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kod IK: IK10
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj zasilania: Prąd przemysłowy
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Pobór mocy (max): 42 W
- Średnica: 22 cm
- Waga produktu: 5 kg
- Długość produktu: 363,3 mm
- Dziennik audytów: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Ochrona prywatności: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- Kanały wejścia alarmu: 2
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 20 kan.
- Zakres dynamiczny: 120 dB
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Sposób łączności: Przewodowy
- Tryb dzienny / nocny: Tak

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 16 - 192 Kbit/s
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.726, G.722.1, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 29.4 - 1.5°
 - Liczba obszarów maskowania prywatności: 24
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Szybkość pochylenia: 120 °/s
 - Prędkość przesuwania: 160 °/s
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Prędkość wstępna: 240 °/s
 - Predefiniowana prędkość przechylenia: 200 °/s
 - Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 57.4 - 3°
 - Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 50.8 - 2.6°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 200 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Transmisja wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Wykrywanie odległości: 2200 m
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości: 220 m
 - Obserwuj odległość: 873 m
 - Rozpoznawanie odległości: 440 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Długość ogniskowa: 4.8 - 153 mm
 - Zoom optyczny: 32x
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Cyfrowy zoom: 16x