

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7s425mw-aebf1s5-p-11629.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)

Cena	4 036,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0496
Kod producenta	DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)
Kod EAN	6941264086512

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Pobór mocy (max): 42 W
- Rodzaj zasilania: Prąd przemysłowy
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Wysokość produktu: 362,5 mm
- Waga produktu: 4,9 kg
- Średnica: 22,6 cm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Lustro: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- PTZ: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryby PTZ: Określony punkt
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a law, G.711u law, PCM
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

-
- Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Prędkość przesuwania: 160 °/s
 - Prędkość wstępna: 240 °/s
 - Szybkość pochylenia: 120 °/s
 - Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 200 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 kbps - 16384 kbps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 25 fps
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Zoom optyczny: 25x
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,01 m
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Obserwuj odległość: 656,8 m
 - Wykrywanie odległości: 1655,2 m
 - Określanie odległości: 165,5 m
 - Rozpoznawanie odległości: 331 m
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny