

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e340-p-162758.html>



Kamera IP Reolink E-Series-E340

Cena	331,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0181
Kod producenta	E Series E340
Kod EAN	6976930225100
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Typ połączenia sieciowego:** RJ-45
- **Rodzaj zasilania:** DC 5V 2A
- **Długość produktu:** 106 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -20 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11a/b/g/n
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UDNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** 2,4 Ghz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba języków:** 1
- **Rodzaj powierzchni montażowej:** Wolnostojąca/sufit
- **Czytnik kart pamięci microSD:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx

-
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 48 - 98°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37-75°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
 - **Kompatybilny z:** Windows, Mac OS Smartfony:Android, iOS
 - **Kodowanie:** szybkość :1024Kbps~5120Kbps
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 320 x 240
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3480 x 2160 px
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Zapisywanie zdarzeń:** na kartę (detekcja ruchu, zapis wg. harmonogramu, zapis stały 24/7) Rejestrator, Hub1(detekcja, stały 24/7)
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Typ połączenia sieciowego:** RJ-45

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC 5V 2A

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 106 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Głębokość produktu:** 76 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -20 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11a/b/g/n
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UDNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** 2,4 Ghz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba języków:** 1
- **Rodzaj powierzchni montażowej:** Wolnostojąca/sufit
- **Czytnik kart pamięci microSD:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 48 - 98°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37-75°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kompatybilny z:** Windows, Mac OS Smartfony:Android, iOS
- **Kodowanie:** szybkość :1024Kbps~5120Kbps

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 320 x 240
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3480 x 2160 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Zapisywanie zdarzeń:** na kartę (detekcja ruchu, zapis wg. harmonogramu, zapis stały 24/7) Rejestrator, Hub1(detekcja, stały 24/7)
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1