

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-p434-poe-4k-color-night-vision-8m-p-162477.html>



Kamera IP Reolink P434 PoE 4K Color Night Vision 8M

Cena	420,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0176
Kod producenta	PC833AD4K01
Kod EAN	6975253983971
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wysokość produktu:** 103,8 mm
- **Średnica:** 11,7 cm
- **Waga produktu:** 510 g
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 30 - 53°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 50 - 94°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 103,8 mm
- **Średnica:** 11,7 cm
- **Waga produktu:** 510 g

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 30 - 53°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 50 - 94°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Formaty kompresji:** H.265

-
- **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6