

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-p760-p-162721.html>

Kamera IP Reolink P760

Cena	717,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0164
Kod producenta	P760
Kod EAN	6975253983391
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na warunki atmosferyczne
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 228,2 mm
- **Waga produktu:** 1,21 kg
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1af
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,76 kg
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Prędkość przesuwania:** 90 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość pochylenia:** 60 °/s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Liczba czujników:** 2
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na warunki atmosferyczne
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 228,2 mm
- **Waga produktu:** 1,21 kg

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1af
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,76 kg
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Głębokość opakowania:** 270 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Prędkość przesuwania:** 90 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość pochylenia:** 60 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 2
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

-
- **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.