

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-poe-ipc-4mp-p-257752.html>

Kamera IP REOLINK POE-IPC-4MP



Cena	386,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0102
Kod producenta	ColorX Series P320X - PoE
Kod EAN	6975253983360
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 480 g
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Wysokość produktu:** 187 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Strumień świetlny:** 400 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Temperatura koloru:** 3000 K
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 710 g
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Dołączone śruby:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Wysokość produktu:** 187 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Strumień świetlny:** 400 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Temperatura koloru:** 3000 K
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 710 g
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień

-
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.