

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-rlc-1212a-poe-4mm-p-11469.html>



Kamera IP REOLINK RLC-1212A POE 4mm

Cena	695,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPRLNKAM0076
Kod producenta	CIPRLNKAM0076
Kod EAN	6975253987436

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Tuba/kopułka
- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Prąd: 1 A
- Szerokość produktu: 67 mm
- Waga produktu: 460 g
- Głębokość produktu: 187 mm
- Wysokość produktu: 67 mm
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 93°
- Detekcja ruchu: Tak
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 49°
- Detekcja osób: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
- Ilość diod oświetlenia: 2 / 1

-
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 4512 x 2512
 - Suma megapikseli: 12 MP
 - Ilość klatek: 20 fps
 - Transmisja wideo: Tak
 - Formaty kompresji: H.265
 - Długość ogniskowa: 4 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Przesłona obiektywu: F/1.6
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy