

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tenda-rh3-wca-v20-outdoor-wi-fi-pan-tilt-p-245556.html>



Kamera IP Tenda RH3-WCA V2.0 Outdoor Wi-Fi Pan/Tilt

Cena	164,86 zł
Numer katalogowy	INC-UMT8IP000000
Kod producenta	RH3-WCA V2.0
Kod EAN	6932849439137

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2304 x 1296 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 3
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 82.30 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 44.70 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 97.40 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** WiFi 802.11ax, Fast Ethernet (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol), HTTP, HTTPS, DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), DDNS (Dynamic Domain Name System), RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), RTCP, NTP (Network Time Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 120 x 120 x 146
- **Wyposażenie dodatkowe:**
- **Tryb nocny:** Tak
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** DC 12V
- **Format kompresji:** H.265, H.264
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS sensor, Day & Night: ICR type, Focal Length: 4mm, Aperture: F1.6, Supplementary: Light Two High-Power Spotlights and Infrared Lights, Supplementary: Light Distance Up to 30 m/100 ft (depending on environment), IR Wavelength: 850nm, Night Vision: Mode Smart Mode, Full Color Mode, Black & White Mode, Main Stream Resolution: 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, Sub Stream Resolution: 640 x 360, 352 x 288, Frame Rate: 1-30fps, Default 20fps, Audio Encoding Format: G.711A, G.711U, AAC, Image Enhancement: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, Privacy Mask: 4 Areas, Pan Movement Range: 0°-355°, Tilt Movement Range: 0°-90°, Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, Smart Detection: Motion detection, Human detection, Vehicle detection, Smart Linkage: Sound&light Alert, Human Tracking, Built-in MIC, Built-in Speaker, Built-in Micro SD Card Slot, Up to 512 GB, Power: 12V DC, 1A, 05.5mmx02.1mm Power Plug, Product Weight: 367g, Protection Level: IP65, Installation Method: Wall Mounting, Ceiling Mounting, Pole Mounting, Certification: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA, Operating Temperature: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Storage Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Operating Humidity: 10% ~ 95% RH (non-condensing), Package Contents, - Camera, - Power Adapter (cord length: 3m), - Installation Template, - Mounting Bracket, - Mounting Accessories Kit, - Waterproof Kit, - Quick Installation Guide
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24