

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tenda-rp3-v30-2k-wi-fi-6-4-0mm-pan-tilt-p-245557.html>



Kamera IP Tenda RP3 V3.0 2K Wi-Fi 6 4,0mm Pan/Tilt

Cena	91,19 zł
Numer katalogowy	INC-UMT8IP0000P0
Kod producenta	RP3 V3.0
Kod EAN	6932849439151

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2304 x 1296 pikseli
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 84.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 53.10 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 91.10 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** WiFi 802.11ax
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol), HTTP, HTTPS, DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), DDNS (Dynamic Domain Name System), RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), RTCP, NTP (Network Time Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 76,7 x 76,7 x 110,4
- **Wyposażenie dodatkowe:**
- **Tryb nocny:** Tak
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 10 m
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux
- **Zastosowanie kamery:** Wewnątrz budynków
- **Typ zasilania:** DC 12V
- **Format kompresji:** H.265
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS sensor, Day & Night: IR-Cut Filter with Auto-Switching, Focal Length: 4mm, Aperture: F2.0, Supplementary: 4 IR lights, Supplementary Light Distance: Up to 10 m/30 ft (depending on environment), IR Wavelength: 850nm, Night Vision: Black & White Mode, Main Stream Resolution: 2304 x 1296, Sub Stream Resolution: 640 x 360, Frame Rate: 1-20fps, Default 20fps, Audio Encoding Format: G.711A, G.711U, AAC, Image Enhancement: DWDR, 3D DNR, Privacy Mask: 4 Areas, Pan Movement Range: 0°-355°, Tilt Movement Range: -15°-55°, Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, Smart Detection: Motion detection, Human detection, Vehicle detection, Smart Linkage: Motion tracking, Built-in MIC, Built-in Speaker, Built-in Micro SD Card Slot, Up to 256 GB, Power: 5V DC, 1A, Type-C Power Plug, Product Weight: 158 g, Installation Method: Dektop, Ceiling Mounting, Certification: CE, RoHS, FCC, UKCA, Operating Temperature: -10°C ~ 45°C, Storage Temperature: -40°C ~ 70°C, Operating Humidity: 10% ~ 95% RH (non-condensing), Package Contents, - Camera, - Power Adapter (cord length: 1,5m), - Installation Template, - Mounting Bracket, - Mounting Accessories Kit, - Quick Installation Guide
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24