

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-p-162430.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Cena	822,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0899
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV
Kod EAN	6923172525512
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 8,2 W
- **Długość produktu:** 288,4 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 84,7 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** PCM, G.726, G.711a, G.711Mu
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,007 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Transmisja video:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 2688 x 1520, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 352 x 288, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192 kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 87,7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 110,3 m
- **Określanie odległości (tele):** 11 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,1 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,5 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 44,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 22,1 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tubowa

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy (max):** 8,2 W

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 288,4 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 84,7 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** PCM, G.726, G.711a, G.711Mu
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,007 lx
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Transmisja video:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 2688 x 1520, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 352 x 288, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192 kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 87,7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 110,3 m
- **Określanie odległości (tele):** 11 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,1 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,5 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 44,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 22,1 m