

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hfw3849t1-zas-pv-27135-p-162847.html>

## KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135

Cena	<b>1 250,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0894</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135</b>
Kod EAN	<b>6923172502766</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Pobór mocy (max):** 7,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 288,4 mm
- **Wysokość produktu:** 84,7 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1,05 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,35 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

- 
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Min. Oświetlenie:** 0,004 lx
  - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
  - **Balans bieli:** Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Typ migawki aparatu:** Automatyczna
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
  - **Ilość diod oświetlenia:** 2
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.264B, H.265+, H.265, H.264
  - **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 352 x 288, 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2688 x 1520
  - **Długość ogniskowa:** 2.7 mm
  - **Wykrywanie odległości (tele):** 257,4 m
  - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,9 m
  - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 36 m
  - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 18 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,2
  - **Obserwowanie odległości (tele):** 103 m
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
  - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 51,5 m
  - **Określanie odległości (tele):** 25,7 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 7,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- 
- **Długość produktu:** 288,4 mm
  - **Wysokość produktu:** 84,7 mm
  - **Szerokość produktu:** 94,4 mm
  - **Waga produktu:** 1,05 kg

#### Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz

#### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,35 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

---

#### Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,004 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Balans bieli:** Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Automatyczna
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.264B, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 352 x 288, 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2688 x 1520

#### System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.7 mm
- **Wykrywanie odległości (tele):** 257,4 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,9 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 36 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 18 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,2
- **Obserwowanie odległości (tele):** 103 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 51,5 m
- **Określanie odległości (tele):** 25,7 m