

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tioc-duo-dahua-ipc-pdw3849-a180-e2-as-pv-p-162706.html>



## KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-

Cena	<b>1 288,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0907</b>
Kod producenta	<b>IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B</b>
Kod EAN	<b>6923172593191</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,95 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 3,95 W
- **Waga produktu:** 990 g
- **Wysokość produktu:** 135,2 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.726, PCM, G.723
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 77°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 86°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

- 
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
  - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
  - **Balans bieli:** Tryb niestandardowy, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m
  - **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 1860 px
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3040 x 1368, 1200 x 536, 3632 x 1632, 960 x 432
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264H, H.264B, H.265, H.264, H.264+
  - **Prędkość przepływu danych:** 6 kbps -16384 kbps
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 20 fps
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Określanie odległości:** 5,1 m
  - **Liczba soczewek:** 2
  - **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
  - **Obserwuj odległość:** 20,2 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,4
  - **Wykrywanie odległości:** 50,6 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 10,1 m
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,95 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 3,95 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 990 g
- **Wysokość produktu:** 135,2 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

### Sieć:

- 
- **Bluetooth:** Nie
  - **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.726, PCM, G.723
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.

#### Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 77°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 86°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Balans bieli:** Tryb niestandardowy, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2

---

## Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 1860 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3040 x 1368, 1200 x 536, 3632 x 1632, 960 x 432
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264H, H.264B, H.265, H.264, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** 6 kbps -16384 kbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

## System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 5,1 m
- **Liczba soczewek:** 2
- **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
- **Obserwuj odległość:** 20,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Wykrywanie odległości:** 50,6 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 10,1 m

## Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.