

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-tapo-c410-317mm-2k-3mpx-p-245566.html>

Kamera IP TP-Link Tapo C410 (3.17mm) 2K 3Mpx

Cena	241,07 zł
Numer katalogowy	INC-UMTPIP000470
Kod producenta	Tapo C410
Kod EAN	4895252503746

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2304 x 1296 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 3
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 111.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 56.00 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 125.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** WiFi 802.11b/g/n
- **Kolor obudowy:** Białe (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 60 x 89
- **Wyposażenie dodatkowe:** Uchwyt kamery, Ładowarka USB, Kabel USB do ładowania, Kotwy i śruby montażowe, Szablon montażowy, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 9 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** Bateriajny, Panel słoneczny
- **Format kompresji:** H.264
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight, Długość ogniskowej: 3,17 mm, Przystos.: F1.65, Tryb nagrywania w nocy: - 850 nm IR LED (do 9,1 m), - nocna wizja w pełnym kolorze, Wbudowane dwa reflektory, 1x slot na kartę microSD (do 512GB), Liczba klatek na sekundę: 15, Podgląd na żywo, Ulepszanie obrazu: 3D DNR, WDR, Wbudowany mikrofon i głośnik, Dwukierunkowa transmisja audio z redukcją szumów, Głośność syreny: 94 dB (poziom mierzony z odległości 10 cm), Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana subskrypcja), Czujnik ruchu (pole widzenia: 110° poziomo), Czujnik światła otoczenia, Wykrywanie SI: wykrywanie ruchu, osób, zwierząt, pojazdów, Strefy aktywności, Powiadomienia systemowe / systemowe z migawkami (usługa Tapo Care), Zabezpieczenia: 128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS; WPA/WPA2-PSK, Źródło zasilania: - wbudowana bateria litowo-jonowa 6400 mAh z możliwością ponownego ładowania, - opcjonalny panel słoneczny: Tapo A201 (sprzedawany osobno), Wejście ładowarki: 100-240 V, 50/60 Hz, Wyjście ładowarki: 5,0 V / 1,0 A, Asystent Google, Alexa, Odporność na warunki atmosferyczne: IP65, Możliwości montażu: na blacie / suficie / ścianie, Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~60°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Certyfikaty: CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24