

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-insight-s445-2-8mm-tp-link8mm-tp-link-8mm-p-250330.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK InSight S445(2 8mm) TP-Link8mm, TP-Link 8mm

Cena	530,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E4
Kod producenta	INSIGHT S445(2.8MM)
Kod EAN	8885020628203

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Długość produktu:** 111 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Maksymalny zasięg działania:** 64 m
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Nasycenie, Jasność, Kontrast
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Obserwuj odległość:** 27 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

-
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
 - **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Długość produktu:** 111 mm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Maksymalny zasięg działania:** 64 m
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Nasycenie, Jasność, Kontrast
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Obserwuj odległość:** 27 m

-
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm