

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-162614.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena	917,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMDC
Kod producenta	INSIGHT S245ZI(UN)
Kod EAN	8885020623598
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 775 g
- **Szerokość produktu:** 129,9 mm
- **Wysokość produktu:** 102,5 mm
- **Głębokość produktu:** 129,9 mm
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie ludzi, Moving object, Przekraczać granicę, Wtargnięcie, Zmiana scen, Region exiting detection, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 200 m
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS,

-
- FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Maksymalny zasięg działania:** 200 m
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 29.6 - 102°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 34.1 - 122.8°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 16.8 - 53.8°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2048 x 1280, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Lustro, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
 - **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
 - **Rozpoznawanie odległości:** 40 m
 - **Wykrywanie odległości:** 200 m
 - **Określanie odległości:** 21 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 84 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

-
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
 - **Kod IK:** IK10
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
 - **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 775 g
- **Szerokość produktu:** 129,9 mm
- **Wysokość produktu:** 102,5 mm
- **Głębokość produktu:** 129,9 mm

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie ludzi, Moving object, Przekraczać granicę, Wtargnięcie, Zmiana scen, Region exiting detection, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 200 m
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

-
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Maksymalny zasięg działania:** 200 m

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 29.6 - 102°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 34.1 - 122.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 16.8 - 53.8°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2048 x 1280, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Lustro, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
 - **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 40 m
- **Wykrywanie odległości:** 200 m
- **Określanie odległości:** 21 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Ostrość:** Zmotoryzowana
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 84 m