

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s455-4mm-p-250329.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S455 (4mm)

Cena	633,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRM0EK
Kod producenta	INSIGHT S455(4MM)
Kod EAN	8885020628265

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Długość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2880 x 1620, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Lustro, Nasycenie, Jasność
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Określanie odległości:** 8 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy (max):** 11 W
 - **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Długość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm

Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

-
- Liczba kamer: 1

Audio:

- Zakres szybkości transmisji bitów: 0 - 64 Kbit/s
- System dźwięku: 2-drożny
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kanały wejściowe audio: 1.0 kan.
- Obsługiwane formaty audio: G.711 A-law
- Kanały wyjścia audio: 1.0 kan.
- Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
- Wbudowane głośniki: Tak
- Częstotliwość próbkowania: 8 kHz

Nośnik danych:

- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB

Porty i interfejsy:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Kamera:

- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 46°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 105.4°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 88°
- Szybkość migawki: 1/3 to 1/10000
- Min. Oświetlenie: 0 lx
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Skanowanie progresywne: Tak

Tryb nocny:

- Typ diody LED: Podczerwień/biały
- Tryb nocny: Tak

Video:

- Maksymalna rozdzielczość: 2880 x 1620 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2880 x 1620, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
- Formaty kompresji: H.265+, H.265, H.264, H.264+
- Suma megapikseli: 5 MP
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Prędkość przepływu danych: Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- Nagrywanie wideo: Tak
- Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Lustro, Nasylenie, Jasność

System obiektywów:

- Wykrywanie odległości: 80 m
- Stała ostrość: Tak
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Rozpoznawanie odległości: 16 m
- Obserwuj odległość: 33 m
- Długość stałej ogniskowej: 4 mm
- Określanie odległości: 8 m

