

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-vigi-c3406mm-2k-qhd-4mpx-p-245565.html>

Kamera IP TP-Link VIGI C340(6mm) 2K QHD 4Mpx

Cena	218,76 zł
Numer katalogowy	INC-UMTPIP000290
Kod producenta	VIGI C340(6mm)
Kod EAN	4897098688632

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2560 x 1440 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 4
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 50.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 27.00 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 57.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Wyjście audio:** Tak
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol), HTTP, HTTPS, DHCP, DNS (Domain Name System), RTSP (Real Time Streaming Protocol), NTP (Network Time Protocol), UPnP, SSL/TLS
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 78 x 174 x 70
- **Wyposażenie dodatkowe:** Instrukcja szybkiej instalacji, uszczelniające elementy do kabla, Akcesoria montażowe
- **Rodzaj kamery:** Bullet
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS, Obiektyw stałogniskowy 6mm, Przystosowana: F1.6, Strumień główny: -50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, -60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps, Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, Ustawienia obrazu: odbicie lustrzane, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli, zapobieganie prześwietleniu, Korekcja obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR/DWDR, Maskowanie prywatności: maks. 4, ROI: 1 obszar, Ustawienia OSD, Dwukierunkowa transmisja audio, Wejście audio: tak, Filtrowanie szumów otoczenia, Wbudowany głośnik, Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest, Chmura, zdarzenia Smart, podstawowe zdarzenia, Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB), Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C ~ 60 °C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 60 °C, Certyfikaty: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, IP66