

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-tp-link-vigi-insight-s445zi27-135mm-4mpx-ip67-p-245568.html>



Kamera IP TP-Link VIGI InSight S445ZI(2.7-13.5mm) 4Mpx IP67

Cena	887,53 zł
Numer katalogowy	INC-UMTPIP000600
Kod producenta	InSight S445ZI
Kod EAN	8885020623550

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2688 x 1520 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 4
- **Zoom optyczny:** 5.0 x
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Wyjście audio:** Tak
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP/IP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol), HTTP, HTTPS, DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), RTSP (Real Time Streaming Protocol), NTP (Network Time Protocol), UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wejście mikrofonowe:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 112,3 x 92,5
- **Wyposażenie dodatkowe:** Instrukcja szybkiej instalacji, Elementy uszczelniające kabel, Akcesoria montażowe
- **Tryb nocny:** Podczerwień
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 60 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik obrazu: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, Ogniskowa: 2,7-13,5 mm (5x optyczny Zoom), Pole widzenia:, - poziomo: 29,6°-102,0°, - pionowo: 16,8°-53,8°, - przekątna: 34,1°-122,8°, Odległość DORI:, - wykrywanie: 66-207 m, - obserwacja: 28-86 m, - identyfikacja: 6-8 m, Zasięg:, - obrót: 0° ~ 360°, - pochylenie: 0° ~ 90°, - rozpoznanie: 13-41 m, - identyfikacja: 7-21 m, Zasięg: Obrót: 0° do 360°; Pochylenie: 0° do 77°, 4 diody na podczerwień; Długość fali: 850nm, Strumień główny:, - 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, - 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps, Rozdzielczość: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, Jeśli obrót obrazu wynosi 90° lub 270°, to liczba klatek jest równa 20, Bitrate wideo, - strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s, - strumień poboczny: 64 Kb/s do 1024 Kb/s, Ustawienia obrazu: odbicie lustrzane, jasność, kontrast, nasycenie,, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli, HLC,, zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym, Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120 dB, Maska prywatności: maks. 4, Dwukierunkowa transmisja audio, Jednoczesny podgląd na żywo: 3 strumienie główne, 3 strumienie poboczne, Klient VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, Obsługa karty MicroSD do 512 GB, Zasilanie:, - 12V DC ± 5%, Maks. 10,8 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania, - PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W, Ochrona: IP67, Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10, Dopuszczalna temperatura pracy: -30 ~ 60 °C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 ~ 60 °C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji), Waga netto: 0,71 kg, Certyfikaty: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36