

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-d4z-outdoor-4mp-biala-p-162684.html>



Kamera IP Wi-fi Foscam D4Z OUTDOOR 4MP Biała

Cena	620,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0010
Kod producenta	D4Z-W
Kod EAN	6954836069431
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Żarówka
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 518 g
- **Szerokość produktu:** 108 mm
- **Wysokość produktu:** 102 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 2 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 32 - 100°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40 - 130°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1536
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1536 px
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Minimalna przesłona:** 1,4
 - **Długość ogniskowa:** 12 mm
 - **Zoom optyczny:** 4x
 - **Maksymalna przesłona:** 2,8
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Żarówka
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 518 g
- **Szerokość produktu:** 108 mm
- **Wysokość produktu:** 102 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 2 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 32 - 100°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40 - 130°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1536
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1536 px
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

-
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Minimalna przesłona:** 1,4
 - **Długość ogniskowa:** 12 mm
 - **Zoom optyczny:** 4x
 - **Maksymalna przesłona:** 2,8
 - **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.