

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-g4p-outdoor-4mp-czarna-p-162827.html>

Kamera IP Wi-fi Foscam G4P OUTDOOR 4MP Czarna

Cena	389,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0009
Kod producenta	G4P-B
Kod EAN	6954836015629
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 255 g
- **Długość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 62 mm
- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WPA, WPA2, IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,6 mm (1 / 2.6")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 30
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2,2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 255 g
- **Długość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 62 mm

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WPA, WPA2, IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,6 mm (1 / 2.6")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 30
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasylenie, Jasność, Ostrość
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2,2

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.