

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-wifi-dahua-ipc-hfw1430ds-saw-0280b-wyprzedaz-p-235403.html>



Kamera IP WiFi DAHUA IPC-HFW1430DS-SAW-0280B (WYPRZEDAŻ)

Cena	264,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPDAU4PS0016
Kod producenta	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Pobór mocy (max):** 4,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Średnica:** 7 cm
- **Głębokość produktu:** 166,2 mm
- **Wysokość produktu:** 128,6 mm
- **Waga produktu:** 477,9 g
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS; DSS; DMSS
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Ilość anten:** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 696,5 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny, Mechaniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.265, H.264, H.264B
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 24 kbps-4096 kbps H265: 9 kbps-4096 kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Rozpoznawanie odległości:** 13,6 m
- **Obserwuj odległość:** 27,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Wykrywanie odległości:** 68 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
- **Określanie odległości:** 6,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Pobór mocy (max):** 4,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Średnica:** 7 cm

-
- **Głębokość produktu:** 166,2 mm
 - **Wysokość produktu:** 128,6 mm
 - **Waga produktu:** 477,9 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS; DSS; DMSS
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Ilość anten:** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 696,5 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny, Mechaniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.265, H.264, H.264B
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 24 kbps-4096 kbps H265: 9 kbps-4096 kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 13,6 m
- **Obserwuj odległość:** 27,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Wykrywanie odległości:** 68 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
- **Określanie odległości:** 6,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm