

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-przemyslowa-dahua-technology-ipc-hdw3549h-zas-pv-27135-p-162663.html>



kamera przemysłowa Dahua Technology IPC-HDW3549H-ZAS- PV-27135

Cena	830,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR5447
Kod producenta	42953
Kod EAN	6923172595157
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Paroodporny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrótowa
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 8,5 W
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Wysokość produktu:** 127,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 885 g
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,06 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.711a, PCM
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 1000 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57 - 20°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137 - 40°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113 - 36°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 50 m
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+, H.264B
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 240, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 65,2 m
- **Określanie odległości (tele):** 18,7 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 186,6 m

-
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,5 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,1 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 37,3 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 74,6 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Paroodporny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 8,5 W
- **Pobór mocy:** 4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 127,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 885 g

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,06 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.711a, PCM
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 1000 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57 - 20°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137 - 40°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113 - 36°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari

Matryca światłoczuła:

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 50 m

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+, H.264B
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 240, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 65,2 m
- **Określanie odległości (tele):** 18,7 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 186,6 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,5 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 37,3 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 74,6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.