

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-przemyslowa-hikvision-pro-series-z-acusense-ds-2cd2183g2-lis2u-2-8mm-black-douszne-kamera-bez-p-162202.html>



## Kamera przemysłowa Hikvision Pro Series z AcuSense DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8MM) (BLACK) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Cena	<b>927,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGSP</b>
Kod producenta	<b>311326209</b>
Kod EAN	<b>6942160459158</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Waga produktu:** 600 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Widok na żywo:** Tak
  - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - **WE/WY alarmu:** Tak
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Głębokość opakowania:** 150 mm
  - **Szerokość opakowania:** 150 mm
  - **Wysokość opakowania:** 141 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Blokowanie portu terminala:** Tak
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Kąt obrotu:** 355°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

- 
- **Transmisja wideo:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Obserwuj odległość:** 33 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
  - **Określanie odległości:** 8 m
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Wykrywanie odległości:** 84 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Wodoodporna, Odporna na kurz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,65 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 600 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii

### Warunki pracy:

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Obsługa języków:** Wielo

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

#### Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8

- 
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Kąt obrotu:** 355°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

#### Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

#### System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 84 m
- **Liczba soczewek:** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.