

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ptz-aver-ptz211-p-253726.html>



Kamera PTZ AVer PTZ211

Cena	6 372,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIM59
Kod producenta	1VG081
Kod EAN	4719552127658

Opis produktu

- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°
- **Prędkość wstępna:** 200 °/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Prędkość obrotowa (max):** 200 °/s
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Prędkość nachylenia (max):** 200 °/s
- **Prędkość obrotowa (min):** 0,1 °/s
- **Prędkość nachylenia (min):** 0,1 °/s
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 192 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 11
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 303 mm
- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,99 kg
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Porty RS-422:** 1
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście 3G-SDI:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
 - **Balans bieli:** ATW, Automatyczna, Ręczny, Jedno naciśnięcie
 - **Typ przetwornika obrazu:** Exmor CMOS
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,3 m
 - **Zasięg obiektywu:** 1,6 - 2,8
 - **Pionowy punkt widzenia:** 44,1°
 - **Megapiksele:** 2 MP
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 50 dB
 - **Cyfrowy zoom:** 1x
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 80,6°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Zoom optyczny:** 12x
 - **Ekspozycja automatyczna:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,46 lx
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Poziomy punkt widzenia:** 72,8°
 - **PTZ:** Tak
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony AE
 - **Połączony zoom:** 12x
 - **Długość ogniskowa:** 3.9 - 46.8 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8525890000
 - **Produktów na palecie:** 72 szt.
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 1920x1080@60fps
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°
- **Prędkość wstępna:** 200 °/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Prędkość obrotowa (max):** 200 °/s
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Prędkość nachylenia (max):** 200 °/s
- **Prędkość obrotowa (min):** 0,1 °/s
- **Prędkość nachylenia (min):** 0,1 °/s

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 192 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 11

Wydajność:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 303 mm
- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,99 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Porty RS-422:** 1
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście 3G-SDI:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Balans bieli:** ATW, Automatyczna, Ręczny, Jedno naciśnięcie
- **Typ przetwornika obrazu:** Exmor CMOS
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,3 m
- **Zasięg obiektywu:** 1,6 - 2,8
- **Pionowy punkt widzenia:** 44,1°
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Stosunek sygnału do szumu:** 50 dB
- **Cyfrowy zoom:** 1x
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 80,6°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Zoom optyczny:** 12x
- **Ekspozycja automatyczna:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,46 lx
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Poziomy punkt widzenia:** 72,8°
- **PTZ:** Tak
- **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony AE
- **Połączony zoom:** 12x
- **Długość ogniskowa:** 3.9 - 46.8 mm

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8525890000
- **Produktów na palecie:** 72 szt.

Video:

- **Typ HD:** Full HD

-
- **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 1920x1080@60fps
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265