

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ptz-wideokonferencja-aver-cam540-1vg032-p-212382.html>



Kamera PTZ Wideokonferencja AVer CAM540 1VG032

Cena	3 146,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VKOAVVKPT0003
Kod producenta	1VG032
Kod EAN	4719552125265
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres przesuwania:** -160 - 160°
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 171,1 mm
- **Szerokość produktu:** 978 mm
- **Głębokość produktu:** 130,7 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 189 mm
- **Szerokość opakowania:** 227 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg
- **Wysokość opakowania:** 261 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **PTZ:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 86°
- **Zoom optyczny:** 16x
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 160 x 120, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 576 (WSVGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 4K, 1080p, 320p, 720p, 640p
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** M-JPEG, YUV
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres przesuwania:** -160 - 160°
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 171,1 mm
- **Szerokość produktu:** 978 mm
- **Głębokość produktu:** 130,7 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 189 mm
- **Szerokość opakowania:** 227 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg
- **Wysokość opakowania:** 261 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Audio:

- **Redukcja hałasu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Kamera:

- **PTZ:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 86°
- **Zoom optyczny:** 16x

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 160 x 120, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 576 (WSVGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 4K, 1080p, 320p, 720p, 640p
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** M-JPEG, YUV
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Typ HD:** 4K Ultra HD