

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-reolink-fisheye-w520-p-162719.html>

Kamera Reolink Fisheye W520

Cena	484,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0122
Kod producenta	W520
Kod EAN	6975253983827
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Waga produktu:** 293 g
- **Wysokość produktu:** 49,2 mm
- **Średnica:** 12,6 cm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 180°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 8 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 6,5 MP
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 2560
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 2560 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 1,98 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 293 g
- **Wysokość produktu:** 49,2 mm
- **Średnica:** 12,6 cm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

-
- DDNS, FTP, P2P
 - **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 180°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 8 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 3
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265
- **Suma megapikseli:** 6,5 MP
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 2560
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 2560 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,98 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.