

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-reolink-p330m-lan-ip-cctv-3840-x-2160-p-p-162609.html>



Kamera Reolink P330M LAN IP CCTV 3840 x 2160 p

Cena	402,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJC17
Kod producenta	O6975253984220
Kod EAN	6975253984220
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Waga produktu:** 460 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 43 - 109°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 25 - 58°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 4096 Kbps
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Waga produktu:** 460 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 43 - 109°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 25 - 58°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p

-
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 4096 Kbps
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 2