

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-reolink-poe-p330-8mp-czarna-p-162431.html>



Kamera Reolink Poe P330 8MP czarna

Cena	310,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0168
Kod producenta	P330
Kod EAN	6976930224356
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 452 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Wysokość opakowania:** 105 mm
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 452 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Szerokość opakowania:** 122 mm
- **Wysokość opakowania:** 105 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Ilość klatek:** 25 fps

-
- **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm