

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-reolink-poe-p430-8mp-zoom-p-162780.html>

Kamera Reolink POE P430 8MP ZOOM



Cena	535,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0169
Kod producenta	P430
Kod EAN	6975253983377
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 838 g
- **Wysokość produktu:** 238 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 120 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 17 - 55°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 31 - 100°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Zoom optyczny:** 5x

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 838 g
- **Wysokość produktu:** 238 mm

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 120 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 17 - 55°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 31 - 100°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265
- **Suma megapikseli:** 8 MP

-
- **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Zoom optyczny:** 5x