

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-sieciowa-axis-p1385-e-p-291220.html>

Kamera sieciowa Axis P1385-E

Cena	4 999,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOJP
Kod producenta	1773106
Kod EAN	7331021082670

Opis produktu

- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Pudełko
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Pobór mocy (max):** 25,5 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 10, 28
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, TLS
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ, Określony punkt
- **Liczba kamer:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty RS-485:** 2
- **Rozmiar piksela kamery:** 2,9 µm
- **Szybkość migawki:** 1/37000 - 2 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 64 - 15°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 121 - 26°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 13 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Pudełko
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 25,5 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 10, 28
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, TLS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ, Określony punkt

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty RS-485:** 2

Kamera:

- **Rozmiar piksela kamery:** 2,9 μm
- **Szybkość migawki:** 1/37000 - 2 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,05 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 64 - 15°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 121 - 26°

Matryca światłoczuła:

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 13 mm