

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-sieciowa-axis-p5655-e-50hz-p-301150.html>



Kamera sieciowa Axis P5655-E 50HZ

Cena	9 935,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSNXX
Kod producenta	01681-001
Kod EAN	7331021066410

Opis produktu

- **Paroodporny:** Tak
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Pobór mocy:** 10,5 W
- **Pobór mocy (max):** 19 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 217 mm
- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM, ADPCM, PCM, LC-AAC
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SDXC, SD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

-
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Prędkość przesuwania:** 350 °/s
 - **Szybkość pochylenia:** 350 °/s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.7°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35.7°
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, HEVC, AVC
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 180
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Cyfrowy zoom:** 12x
 - **Maksymalna przesłona:** 4
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 32x
 - **Minimalna przesłona:** 1,4
 - **Długość ogniskowa:** 4.3 - 137.6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Paroodporny:** Tak
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Pobór mocy:** 10,5 W
- **Pobór mocy (max):** 19 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 217 mm
- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg

Ochrona:

-
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM, ADPCM, PCM, LC-AAC
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SDXC, SD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Prędkość przesuwania:** 350 °/s
- **Szybkość pochylenia:** 350 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35.7°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, HEVC, AVC
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 180
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 12x
- **Maksymalna przesłona:** 4
- **Liczba soczewek:** 1
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 32x
- **Minimalna przesłona:** 1,4
- **Długość ogniskowa:** 4.3 - 137.6 mm