

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tenda-rh3-v2-0-p-162478.html>

Kamera Tenda RH3 V2.0

Cena	200,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0029
Kod producenta	RH3 V2.0
Kod EAN	6932849439137
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Układ:** Obrotowa
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 367 g
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Szerokość opakowania:** 167 mm
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g
- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u, AAC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

-
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 91°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 53,1°
 - **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 82,3°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Zakres przesuwania:** -360 - 360°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, RCM, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Stała ogniskowa (kamera panoramiczna):** 4mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 367 g
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 167 mm
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g
- **Głębokość opakowania:** 131 mm

Zawartość opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u, AAC

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 91°
- **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 53,1°
- **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 82,3°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** -360 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

-
- **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, RCM, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Kamera panoramiczna:

- **Stała ogniskowa (kamera panoramiczna):** 4mm