

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tenda-tc3b24c-4mm-p-162843.html>

Kamera Tenda TC3B24C(4MM)



Cena	232,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0034
Kod producenta	TC3B24C(4MM)
Kod EAN	6932849439274
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana/ Sufit
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Waga produktu:** 307 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standard Onvif:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera z czujnikiem
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.9°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79.1°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

-
- **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana/ Sufit

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Waga produktu:** 307 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standard Onvif:** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera z czujnikiem

Zawartość opakowania:

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.9°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79.1°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak