

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-ip-kamera-insight-s345-4mm-p-228759.html>



## Kamera TP-LINK IP-Kamera InSight S345 (4mm)

Cena	<b>582,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMODO</b>
Kod producenta	<b>INSIGHT S345(4MM)</b>
Kod EAN	<b>8885020628067</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W
- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 74 mm
- **Lustro:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2688 x 1520
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 80 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

- 
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
  - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 74 mm

#### Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

---

**Audio:**

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s

**Nośnik danych:**

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Kamera:**

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

**Video:**

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2688 x 1520
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

**System obiektywów:**

- **Określanie odległości:** 8 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 80 m