

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-vigi-c230-2-8mm-p-217695.html>

## Kamera TP-LINK VIGI C230(2.8mm)

Cena	<b>251,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFTNO</b>
Kod producenta	<b>VIGI C230(2.8mm)</b>
Kod EAN	<b>4897098689905</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kod IK:** IK10
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.2°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość diod oświetlenia:** 1

- 
- **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 3 MP
  - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność, Ostrość
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Smart IR:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 320 x 240, 704 x 576, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kod IK:** IK10

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

### Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

- 
- **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57.2°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

#### Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

#### Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Maska prywatności:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 320 x 240, 704 x 576, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

#### System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm