

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-vigi-c340s-4mm-p-162629.html>

Kamera TP-LINK VIGI C340S(4mm)



Cena	666,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDWWW
Kod producenta	VIGI C340S(4mm)
Kod EAN	4895252500790
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 10,1 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 99 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Strumień świetlny:** 0,0005 lm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Szybkość migawki:** 1/10000 s
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.7°

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2550 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
 - **Prędkość przepływu danych:** 4 Mbps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Wykrywanie odległości:** 70 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Minimalna przesłona:** 1
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Długość ogniskowa:** 4 mm
 - **Obserwuj odległość:** 29 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 10,1 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 99 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Szerokość produktu:** 102 mm

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Strumień świetlny:** 0,0005 lm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Szybkość migawki:** 1/10000 s
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.7°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Białe
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2550 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
- **Prędkość przepływu danych:** 4 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 70 m

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Minimalna przestona:** 1
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Długość ogniskowa:** 4 mm
 - **Obserwuj odległość:** 29 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
 - **Maksymalna przestona:** 1