

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-vigi-c450-2-8mm-p-162353.html>

KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

Cena	382,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABSZ
Kod producenta	44212
Kod EAN	4895252503036
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 84 mm
- **Waga produktu:** 240 g
- **Średnica:** 12,3 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz

-
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2560p, 2880p, 1080p, 720p
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Smart IR:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 6 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Obserwuj odległość:** 27 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 84 mm
- **Waga produktu:** 240 g
- **Średnica:** 12,3 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz

-
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2560p, 2880p, 1080p, 720p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasylenie, Ostrość
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 6 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Obserwuj odległość:** 27 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Kamera panoramiczna:

- **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak