

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-vigi-c540-w-4mm-p-230782.html>

Kamera TP-LINK VIGI C540-W(4MM)

Cena	372,12 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAIX9
Kod producenta	C540-W(4MM)
Kod EAN	4897098683798
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrótowa
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Głębokość produktu:** 172 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Szerokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość opakowania:** 243 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość pochylenia:** 44 °/s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Prędkość przesuwania:** 44 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasylenie, Lustro, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1280
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Wykrywanie odległości:** 80 m
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Głębokość produktu:** 172 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

-
- **Lustro:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Szerokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość opakowania:** 243 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość pochylenia:** 44 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Prędkość przesuwania:** 44 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Lustro, Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1280
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 33 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE