

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g6-pro-dome-w-p-316957.html>



Kamera UBIQUITI UVC-G6-Pro-Dome-W

Cena	2 604,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTFJJ
Kod producenta	100689247
Kod EAN	0810177163268

Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kod IK:** IK10
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 42.5, 48, 54, 57
- **Rodzaj zasilania:** PoE+
- **Wysokość produktu:** 108,8 mm
- **Średnica:** 16,4 cm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134 - 52°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61.9 - 25.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.8 - 45.5°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, White balance
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 2,9
 - **Minimalna przesłona:** 1,5
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 5.9 - 13.8 mm
 - **Zoom optyczny:** 2,36x
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), CE, Industry Canada (IC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kod IK:** IK10
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 42.5, 48, 54, 57
- **Rodzaj zasilania:** PoE+

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 108,8 mm
- **Średnica:** 16,4 cm
- **Waga produktu:** 1,2 kg

Ochrona:

- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134 - 52°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61.9 - 25.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.8 - 45.5°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, White balance
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2,9
- **Minimalna przesłona:** 1,5
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 5.9 - 13.8 mm
- **Zoom optyczny:** 2,36x

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), CE, Industry Canada (IC)