


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kaptur-cata-gk-4500-wh-baldachim-klasa-efektywnosci-energetycznej-b-szerokosc-51-cm-suwak-doprowa-p-154112.html>



Kaptur CATA GK 4500 WH Baldachim Klasa efektywności energetycznej B Szerokość 51 cm Suwak DOPROWADZIŁO Biały

Cena	282,78 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROLF2
Kod producenta	44132241
Kod EAN	8422248357142

Opis produktu

- **Model:** Wbudowany pod
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12 cm
- **Typ kontroli:** Wsuwany
- **Ilość silników:** 1
- **Obciążenie:** 93 W
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 60,7
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 30 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Wysokość (max.):** 17 cm
- **Głębokość produktu:** 303 mm
- **Szerokość produktu:** 510 mm
- **Wysokość (min):** 17 cm
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 56 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** E
- **Ciśnienie (Pa):** 202
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** C
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 360 m³/h
- **Ilość prędkości:** 2
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Oświetlenie:** 46,5 lx
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Pozycja oświetlenia:** Tylne
- **Lampy:** 3 W
- **Rodzaj żarówki:** LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Wbudowany pod
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12 cm
- **Typ kontroli:** Wysuwany
- **Ilość silników:** 1

Moc:

- **Obciążenie:** 93 W
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 60,7
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 30 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (max.):** 17 cm
- **Głębokość produktu:** 303 mm
- **Szerokość produktu:** 510 mm
- **Wysokość (min):** 17 cm

Wydajność:

- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 56 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** E
- **Ciśnienie (Pa):** 202
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** C
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 360 m³/h
- **Ilość prędkości:** 2
- **Poziom hałasu:** 67 dB

Filtrowanie:

- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium

Oświetlenie:

- **Oświetlenie:** 46,5 lx
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Pozycja oświetlenia:** Tyłne
- **Lampy:** 3 W
- **Rodzaj żarówki:** LED