

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kaptur-cata-vk-6000-bk-montaz-na-scianie-klasa-efektywnosci-energetycznej-a-szerokosc-60-cm-395-p-154107.html>



Kaptur CATA, VK 6000 BK, montaż na ścianie, klasa efektywności energetycznej A, szerokość 60 cm, 395 m³/h, mechaniczny, DOPROWADZIŁO, czarny

Cena	411,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROLFS
Kod producenta	02061405
Kod EAN	8422248357074

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Naścienny
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Roczne zużycie energii:** 25 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Obciążenie:** 100 W
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 48,5
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Wysokość (max.):** 91 cm
- **Wysokość (min):** 67 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Ciśnienie (Pa):** 290,8
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 395 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Oświetlenie:** 95 lx
- **Lampy:** 3 W
- **Rodzaj żarówki:** LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Naścienny
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Roczne zużycie energii:** 25 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Obciążenie:** 100 W
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 48,5
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Wysokość (max.):** 91 cm
- **Wysokość (min):** 67 cm

Wydajność:

- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Ciśnienie (Pa):** 290,8
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 395 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.

Oświetlenie:

- **Oświetlenie:** 95 lx
- **Lampy:** 3 W
- **Rodzaj żarówki:** LED