

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/keenetic-skipper-4g-ac1200-mesh-wi-fi-5-gigabit-4g-modem-router-usb-port-p-237243.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## KEENETIC Skipper 4G AC1200, Mesh Wi-Fi 5 Gigabit 4G Modem Router, USB Port

Cena	<b>423,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ASB-KN-2910-01-EU SKIPPER 4G</b>
Kod producenta	<b>KN-2910-01-EU SKIPPER 4G</b>
Kod EAN	<b>4897082921646</b>

### Opis produktu

KEENETIC Skipper 4G AC1200, Mesh Wi-Fi 5 Gigabit 4G Modem Router, USB Port

### Specyfikacja

- **Rodzaj Urządzenia Sieciowego:** Router
- **Data Link Protocol Supports (New):** Wi-Fi + LAN + 4G
- **Seria procesora:** MediaTek MT7621A
- **Liczba rdzeni fizycznych:** 2
- **Zegar procesora głównego:** 880 mHz
- **Pojemność:** 128 MB
- **Installed RAM:** 256 MB
- **Wireless Networking:** IEEE 802.11n 2.4 GHz, up to 300 Mbit/s  
IEEE 802.11ac 5 GHz, up to 867 Mbit/s
- **Encryption Algorithm:** WEP  
WPA-PSK  
WPA2-PSK  
WPA2  
WPA3-Enterprise  
OWE  
WPA3
- **LAN:** 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T up to 1 gigabitów na sekundę RJ-45
- **Supported Networking Compliant Standards:** IEEE 802.11a  
IEEE 802.11b  
IEEE 802.11g  
IEEE 802.1Q(VLAN)  
IEEE 802.1x  
IEEE 802.11n Wi-Fi 4  
IEEE 802.11ac Wi-Fi 5  
IEEE 802.11r  
IEEE 802.11k  
IEEE 802.11v
- **Protocols (OSI Model):** PPPoE  
IPv6  
IGMP  
UDP  
L2TP  
PPTP  
IPoE
- **Application Layer:** HTTP  
HTTPS  
DHCP  
DNS  
FTP

- 
- SFTP
  - Telnet
  - SSH
  - UPnP
  - **Firewall Functions and Protocols:** SPI (Stateful Packet Inspection)  
NAT Support
  - **Funkcje:** MU-MIMO  
Beamforming Technology  
Wi-Fi Multimedia (WMM)  
DHCP Server  
Airtime Fairness
  - **Antena:** Zewnętrzny
  - **Wireless LAN Antena Ilość:** 4
  - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
  - **Wskaźniki stanu LED:** Status Aktywności
  - **Dołączone akcesoria:** Zasilacz  
Skrócona Instrukcja Obsługi
  - **Kabel w zestawie:** Kabel LAN
  - **LAN:** 4 (RJ-45)
  - **USB 2.0:** 1 (USB 2.0 (typ A))
  - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
  - **Maksymalna częstotliwość wejściowa:** 60 Hz
  - **Minimalna częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
  - **Maksymalne napięcie wejściowe:** 240 V
  - **Minimalne napięcie wejściowe:** 100 V
  - **Szerokość (mm):** 214 mm
  - **Wysokość (mm):** 33 mm
  - **Głębokość (mm):** 154 mm
  - **Waga nominalna:** 0.454 kg
  - **Kolor:** Biały
  - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 40 °C
  - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
  - **Min. temperatura otoczenia pracy:** 0 °C
  - **Minimalna wilgotność pracy:** 20 %
  - **Gwarancja na produkt:** Tak
  - **Okres gwarancji (miesiące):** 36 miesięcy (miesiące)
  - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
  - **Głębokość Opakowania (mm):** 378 mm
  - **Szerokość Opakowania (mm):** 257 mm
  - **Wysokość Opakowania (mm):** 60 mm
  - **Waga brutto opakowania (kg):** 1 kg
  - **Waga netto opakowania (kg):** 1 kg
  - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
  - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 8.76 kg
  - **Waga netto kartonu opakowania detalicznego:** 1 kg
  - **Waga netto plastiku opakowania detalicznego:** 1 kg
  - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 8
  - **Rodzaj opakowania:** Opakowanie Retail
  - **EAN Kod:** 4897082921646