

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kensington-sd4781p-eq-stacja-dokujaca-usb-c-i-usb-a-dual-4k-p-272312.html>



## Kensington SD4781P EQ Stacja dokująca USB-C i USB-A Dual 4K

Cena	<b>1 356,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPIT</b>
Kod producenta	<b>455925</b>
Kod EAN	<b>5028252640718</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, UKCA
- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Prąd wejściowy:** 1.8 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU, UK
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 395 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 55%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -18 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano, Kensington
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Nie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,46 kg
- **Wysokość opakowania:** 30 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Dołączone adaptory interfejsu:** USB Typ-A męski - USB Typ-C żeński
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

- 
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
  - **Mikrofon:** Nie
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Ilość DisplayPort:** 2
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Ilość portów USB:** 6
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 486 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
  - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 9,54 kg
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 285 mm
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 195 mm
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,54 kg
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, UKCA

### Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Prąd wejściowy:** 1.8 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU, UK
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 395 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 55%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -18 - 60 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000

### Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano, Kensington

- 
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
  - **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Nie
  - **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Diody LED:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,46 kg
- **Wysokość opakowania:** 30 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączone adaptery interfejsu:** USB Typ-A męski - USB Typ-C żeński
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Oprogramowanie:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy

#### Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów USB:** 6

#### Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 486 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 9,54 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 285 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 195 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,54 kg

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

