

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kensington-sd5760t-stacja-dokujaca-usb-c-usb4-thunderbolt-3-thunderbolt-4-2-x-hdmi-thunderbolt-gige-p-273079.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kensington SD5760T - Stacja dokująca - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI, Thunderbolt - GigE

Cena	1 479,55 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPRHJ
Kod producenta	442342
Kod EAN	5028252638555

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 10 Mbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano, Kensington
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 242 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Szerokość opakowania:** 108 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB:** 6
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 7,88 kg

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 658 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 247 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,14 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 115 mm

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano, Kensington
- **Kolor produktu:** Szary

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 242 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Szerokość opakowania:** 108 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Oprogramowanie:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zasilanie USB:** Tak
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów USB:** 6

Dane logistyczne:

- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 7,88 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 658 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 247 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,14 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 115 mm